



**Назначение:** Керосин предназначен для снятия консистентной смазки, растворения битума и составов на его основе. Используется для разбавления масляных, алкидных лакокрасочных материалов.

**Состав:** смесь углеводородов.

**Технические характеристики:** прозрачная, от бесцветного до светло – желтого цвета жидкость с характерным запахом нефтепродукта.

**Техника безопасности:** взрывопожароопасно! Применять в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Применение разрешается в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе вдали от открытых источников огня. В случае попадания на кожу растворителя промыть водой с мылом, в случае попадания в глаза промыть чистой водой и обратиться к врачу, беречь от детей. Не допускать попадания внутрь. Хранить в плотно закрытой таре.

**Способ применения:** Добавлять к лакокрасочным материалам небольшими порциями при перемешивании до нужной консистенции в соответствии с инструкцией по применению ЛКМ. **БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ!**

**Рекомендации:** Учитывая, что производители ЛКМ постоянно модернизируют составы своей продукции, необходимо испытать растворитель на небольшой порции краски и / или на небольшом участке поверхности на совместимость.

**Расход препарата:** по требованию.

**Транспортировка и хранение:** Хранить и транспортировать в герметично закрытой таре, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

Хранить в местах недоступных для детей!

**Срок годности 2 года.**

ЕМКОСТЬ	кол-во штук в упаковке	кол-во упаковок на паллете	общее кол-во шт. на паллете
0,4 л	25	48	1200
0,5 л	25	48	1200
1 л	20	30	600
5 л	—	—	128
10 л	—	—	66
5 л ПЭТ	6	24	144
10 л ПЭТ	2	36	72