

Паспорт качества.

Производитель: ООО «Спецсантехника» Московская область, г. Руза, ул. Красная, 55.

Товарный знак – ОРИО

Название - Сифон бутылочный 1 ½" х 40, с литым выпуском и гибкой трубой 40-40/50 (дл. 650мм)

Описание.

Водосливная арматура (далее сифон) предназначен для отведения в канализационную сеть сточных вод из санитарно-технических приборов (моек и раковин), устанавливаемых в зданиях различного назначения и создания водяного затвора, для предотвращения попадания вредных канализационных запахов в помещение. Данный сифон имеет большую бутылку, что особенно важно на кухне, где проходит большой объем сточных вод. Сифон идёт в полной комплектации с литым выпуском и гибким отводом в канализацию, который имеет универсальный слив – 40 или 50мм.

Основные технические данные.

Артикул	А-40029
Материал сифона	полипропилен
Решетка	нержавеющая сталь
Диаметр решетки, мм	70
Тип сифона	бутылочный
Тип выпуска	литой
Отвод в канализацию	гибкая труба 40-40/50
Длина гибкой трубы, мм	310-650
Входное отверстие сифона, мм	40
Выходное отверстие сифона, мм	40
Пропускная способность	не менее 0,15л/сек
Соответствует требованиям	ГОСТ 23289-2016

Комплектация:

Стакан 40	1
Прокладка корпуса 40	1
Корпус 40	1
Прокладка коническая д.40мм	2
Гайка д.40мм	2
Слив 40 с гайкой М6 (в корпусе)	1
Прокладка горловины 40	1
Прокладка решетки	1
Комплект решетки D=70А (решетка D=70, винт 6х75)	1
Гофротрубка 40-40/50	1

Температурный режим при эксплуатации.

Сифон обеспечивает исправную работу при переменном воздействии на него горячей воды с температурой до 75 °С (кратковременно до 80°С) и холодной воды (17±5) °С

Условия транспортирования и хранения.

Водосливную арматуру следует перевозить крытыми транспортными средствами любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующих на каждый вид транспорта с учетом ГОСТ 15150-69. В части воздействия климатических факторов внешней среды арматура соответствует климатическим условиям хранения ГОСТ 15150-69 (группа 2С).

Хранение сифонов производится при условиях, исключающих вероятность механических повреждений в не отапливаемых складских помещениях или в отапливаемых складах не ближе 1м от отопительных приборов, в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Инструкция по монтажу и эксплуатации сифона.

Аккуратно установите прокладку корпуса сифона на корпус, не допуская перекосов, и снизу прикрутите отстойник. Возьмите литой выпуск и положите на него сверху прокладку горловины, затем прокладку решётки и сверху нержавеющей решетку. Вставьте в эту конструкцию сверху выпуска нержавеющей винт. Притяните решетку с прокладками винтом, вкручивая его в гайку М6, которая уже находится в корпусе выпуска. Возьмите гайку д.40мм и установите её на патрубок литого выпуска резьбой вниз, следом наденьте коническую прокладку д.40мм толстой стороной вверх, конусом вниз. Собранный выпуск, вставьте в корпус сифона и прикрутите гайку к сифону. Наденьте на гибкую трубу, со стороны диаметра 40мм, сначала гайку д.40мм резьбой наружу, затем коническую прокладку д.40мм, конусом наружу. Вставьте гибкую трубу в отводное отверстие сифона и прикрутите его гайкой, а другой конец гибкой трубы в канализацию д.50мм. Если у канализации вход 40мм, то необходимо отпилить участок д.50мм на конце трубы. Проверьте герметичность соединений заливкой воды в сифон. При необходимости, подкрутите гайки. Для чистки сифона необходимо применять только синтетические моющие средства без абразивных добавок. Чистить систему канализации механическим способом через сифон запрещается, канализацию необходимо прочищать тросом через отверстие слива в канализацию. Сифон необходимо разбирать и промывать потоком воды, это существенно продлит срок службы и улучшит качество работы. При сборке обращайте внимание на целостность прокладок. Периодически рекомендуется откручивать отстойник и выбрасывать накопившиеся там отходы.

Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие сифона требованиям ГОСТ 23289-2016 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок эксплуатации сифона - один год со дня начала эксплуатации, но не более полутора лет со дня его отгрузки изготовителем.