

Паспорт качества.

Производитель: ООО «Спецсантехника» Московская область, г. Руза, ул. Красная, 55.

Товарный знак – ОРИО

Название – Гибкая труба 1 1/4" x 40/50 (дл. 650мм)

Описание.

Гибкая труба 1 1/4" x 40/50 – часть водосливной арматуры и предназначена для отведения в канализационную сеть сточных вод из санитарно-технических приборов (умывальников, моек, раковин, ванн, душевых поддонов), устанавливаемых в зданиях различного назначения. Гибкая труба присоединяется к выпускам и сифонам с торцевым соединением и резьбой 1 1/4". Может подсоединиться к канализационным изделиям с диаметром 40 или 50мм. Идёт в комплекте без выпуска.

Основные технические данные.

Артикул	АС-1015
Материал сифона	полипропилен
Тип	гофрированный
Входное отверстие трубы, мм	1 1/4"
Вес изделия, кг	0,088
Выходное отверстие трубы, мм	40/50
Регулировка по длине, мм	320–650
Соответствует требованиям	ГОСТ 23289-2016

Комплект поставки.

гибкая труба 1 1/4" - 40/50 с гайкой	1
прокладка торцевая д.32	1

Температурный режим при эксплуатации.

Гибкая труба обеспечивает исправную работу при переменном воздействии на него горячей воды с температурой до 75 °С (кратковременно до 80°С) и холодной воды (17±5) °С

Условия транспортирования и хранения.

Гибкую трубу следует перевозить крытыми транспортными средствами любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующих на каждый вид транспорта с учетом ГОСТ 15150-69. В части воздействия климатических факторов внешней среды арматура соответствует климатическим условиям хранения ГОСТ 15150-69 (группа 2С). Хранение гибкой трубы производится при условиях, исключающих вероятность механических повреждений в неотапливаемых складских помещениях или в отапливаемых складах не ближе 1м от отопительных приборов, в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Инструкция по монтажу и эксплуатации изделия.

Извлеките изделие из пакета, аккуратно вставьте торцевую прокладку в гайку и прикрутите к изделию с резьбой 1 1/4" и торцевым соединением. Растяните на необходимое расстояние. В случае растяжение на большее, чем надо, расстояние, просто сложите несколько звеньев до необходимой длины. Чем компактнее будет гофра, тем она будет меньше подвержена ухудшению функционирования. Если диаметр присоединения к канализации 50мм, то просто вставьте другой конец в канализацию, если присоединительный диаметр 40мм, то отпилите ножовкой кольцо д.50мм на трубе и оставьте только прямой участок с д.40мм, который и вставьте в канализацию. Пролейте сифон водой, если обнаружите течь, то попробуйте ещё немного подтянуть гайку д.40мм.

Для чистки трубы необходимо применять только синтетические моющие средства без абразивных добавок. Чистить трубу механическим способом запрещается. Гибкую трубу необходимо разбирать и промывать потоком воды, это существенно продлит срок службы и улучшит качество работы. При сборке обращайте внимание на целостность прокладок.

Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие трубы требованиям ГОСТ 23289-2016 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок эксплуатации трубы - один год со дня начала эксплуатации, но не более полутора лет со дня его отгрузки изготовителем.